Техническа спецификация на продукта

75/90 Synthetic Gear Oil
ЛУКАС Синтетично масло за зъбни предавки

Продукт № : 10047, 10048, 10072, 10073, 10074

Тест	*ACTM*	*Типични индикатори*
Тегло по API	D-1298	26,8
Специфично тегло при 60ºF	D-1298	0.8939
Плътност при 60ºF паунд/американски галон	D-1298	7.443
Вискозитет при 100ºC cSt	D-445	18.4
Точка на възпламеняване COC ºF	D-92	400
Цвят		кехлибарен
Товаримост в паунди по индекс Timken OK	D-2509	70
Вискузитет при 40ºC cSt	D-445	142.0
Индекс на вискозитет		145
Температура на запалване	D-97	-20

*API – Американският петролен институт

Надвишава всички спецификации по GL.

LUCAS 75/90 Synthetic Gear Oil е изцяло синтетичен,не разпенващ се,свръхплъзгащ се дълготраен лубрикант (смазочно средство),проектиран специално за тежки или свръхмощни приложения,при които другите лубриканти за зъбни предавки не могат да се справят.Съдържа специален пакет адитиви,които са защита за зъбните колела и са устоичиви на отделяне при свръхналягане за разлика от други лубриканти.

Проектиран е специално за устойчивост при високи температури без загуба на смазочните свойства.Отличен е за употреба при диферецяли с ограничено хлъзгане.

Да се пази на място недостъпно за деца!Вредно при поглъщане!

Произведено в САЩ