ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА
LUCAS RED ‘N’ TACKY GREASE
ЛУКАС червена и лепкава грес

Продукт №: 10005, 10027,10028 и 10029

Тест	АСТМ	Типични индикатори
Вид сгъстител		литий закален в масло 12-ОН
Консистеция		гладка лепкава
Цвят		брилянтно червен
Проницаемост:		
0 хода	D-217	280
60 хода	D-217	280
10 000 хода	D-217	295
Товар в паунди по Тимкен ОК		60
Предотвратяване на корозия	D-1743	издържал
Отмиване с вода-тест % загуба при 175ºF		<5.0 типично
Тест Е.Р. 4 топки		
Точка на заваряване,кг		315
LWI,кг		40
Тест D за износване, 4 топки, мм	D-2266	0.80 макс.
Раздляне на масло, маса %	D-1742	10 макс.
Пропускливост при лагера на колелото		
Тест 60 мили в час(660 оборота в мин.)-		10 макс.
Течове в грамове		
Стабилност при окисляване	D-942	10 макс.
Точка на кондензиране	D-2266,F	540º
Вискозитет на основното масло	D-445	
SUS при 100ºF		1000
Вискозитет при 100ºC cSt		18
Индекс на вискозитета		86 мин.

Да се пази на място недостъпно за деца!Вредно при поглъщане!

Произведено в САЩ