ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА

HYDRAULIC OIL BOOSTER & STOP LEAK

Подобрител за хидравлично масло и спиране на течовете

Продукт №: **10018, 10019**

Тест	ASTM	Типични индикатори
Тегло по API*	D-1298	21.4
Специфично тегло	D-1298	0.9254
Плътност при 60ºF паунд /американски галон	D-1298	7.706
Вискозитет при 40ºC cSt	D-445	875
Вискозитет при 100ºC cSt	D-445	41.0
Индекс на вискозитета		90
Цвят		кехлибар
Точка на възпламеняване COC ºC/F	D-92	218º/425º
Точка на пожароопасност COC ºC/F	D-92	253º/487º
Мин. температура на втечняване, C/F	D-97	-19º/-2º
Неутрализационен коефициент, mg/KOH/g	D-664	0.04
Сяра, % обем	D-4294	0.621
Коефициент на въглерод, % обем	D-100	0.213
Анилинова точка, C	D-97	70.0
Групи на характеристиките, % обем	D-2007	
Асфалтни компоненти на битума		0.0
Полярна смес		2.88
Ароматни вещества		41.4
Наситени вещества		45.7
Проба за ръжда, 24 часа (A&B)	D-665	издържал
Диелектрична якост	D-877	25.1 kV
Тест за окисляване	D-943	издържал

*API – Американски петролен институт

Да се пази на място недостъпно за деца!Вредно при поглъщане!

Произведено в САЩ